



WALL MOUNTED Type الطراز المعلق على الجدار



ASGA18FUTD-UZ / ASGA24FUTD-UZ | ASGA30FUTA-UZ / ASGA36FUTA-UZ



ASGA18FUTDHU ASGA30FUTASU ASGA36FUTASU
ASGA24FUTDHU

الطرز المديوي
Handy Type



ASGA18FUTD-U / ASGA24FUTD-U / ASGA30FUTA-U / ASGA36FUTA-U



الخصائص Features

توفير عالي للطاقة
High Energy Saving

لدينا معدل كفاءة الطاقة مرتفع بفضل
تصاميم أجهزتنا و تقنياتها الحديثة
High EER is achieved with our
product design and technology.

تبريد قوي
PowerfulCooling

سعة تبريد عالية محققة في درجة
حرارة خارجية 52° مئوية
Higher cooling capacity is
achieved at the ambient
temperature of 52°C condition.

(6)درجات للتحكم بالسرعة
6 SpeedControl

التبريد القوي Powerful Cooling
العالي الفائق Super High
عالي High
متوسط Med
منخفض Low
خافت Quiet

6درجات للتحكم بسرعة المروحة مع
وضعية الطاقة الإضافية لضمان أقصى
درجة من التبريد.
6 speed fan control with added
power mode for maximum
cooling volume.

Specifications

Model No.	Set		ASGA18FUTD-UZ	ASGA24FUTD-UZ	ASGA30FUTA-UZ	ASGA36FUTA-UZ	المجموعة		رقم الموديل
	Indoor Unit		ASGA18FUTD-U	ASGA24FUTD-U	ASGA30FUTA-U	ASGA36FUTA-U	و.د		
	Outdoor Unit		AOGA18FUTDHU	AOGA24FUTDHU	AOGA30FUTASU	AOGA36FUTASU	و.خ		
Capacity Class	Btu/h		18,000	24,000	30,000	36,000	و ح ب/س		فئة السعة
Power source	V/Ø/Hz		240-220 / 1 / 50	240-220 / 1 / 50	240-220 / 1 / 50	240-220 / 1 / 50	ف/هيرتز		دخل الطاقة
Energy Label			2	2	1	1			بطاقة الطاقة
T1 condition									
Capacity									T1 حالة
Input power	Cooling	kW	5.33-5.33	7.15-7.03	8.17-8.17	10.55-10.55	كيلووات		تبريد
		Btu/h	18,200-18,200	24,400-24,000	27,900-27,900	36,000-36,000	و ح ب/س		السعة
		kW	1.55-1.51	2.12-2.06	2.39-2.30	3.12-3.08	كيلووات		إستهلاك الطاقة
		A	6.6-7.0	9.2-9.5	10.3-10.5	13.9-14.5	أمبير		التيار
		Btu/hW	11.74-12.05	11.51-11.65	11.67-12.13	11.54-11.69	و ح ب/س/واط		معامل القدرة
EER	Cooling	kW/kW	3.44-3.53	3.37-3.41	3.42-3.55	3.38-3.43	كيلووات / كيلووات		تبريد
T3 condition (230V)									
Capacity	Cooling	kW	4.77	6.24	7.23	9.38	كيلووات		تبريد
		Btu/h	16,300	21,300	24,700	32,000	و ح ب/س		السعة
		kW	1.81	2.45	2.85	3.85	كيلووات		إستهلاك الطاقة
		A	8.0	10.9	12.6	17.3	أمبير		التيار
		Btu/hW	9.01	8.69	8.67	8.31	و ح ب/س/واط		معامل القدرة
EER	Cooling	kW/kW	2.64	2.55	2.54	2.44	كيلووات / كيلووات		تبريد
Moisture Removal		Pints/h	1.8	3.5	4.4	7.9	باينت/س		إزالة الرطوبة
		Liter/h	(1.0)	(2.0)	(2.5)	(4.5)	ل(س)		
Airflow rate	(Super high)	C.F.M	736	795	895	895	قدم ٣/د		معدل تدفق الهواء (العالي الفائق)
		(m3/h)	(1,250)	(1,350)	(1,520)	(1,520)	(متر ٣/س)		
Net Dimensions	Indoor	kg (lbs)	340 × 1,150 × 280	340 × 1,150 × 280	340 × 1,150 × 280	340 × 1,150 × 280	ارتفاع/عرض/عمق (مم)		و.د
		mm	16.0 (35)	16.0 (35)	17.0 (37)	17.0 (37)	كجم (رطل)		
H × W × D,	Outdoor	kg (lbs)	650 × 830 × 320	650 × 830 × 320	914 × 970 × 370	1,290 × 900 × 330	ارتفاع/عرض/عمق (مم)		و.خ
			47.0 (103)	52.0 (114)	77.0 (169)	104 (229)	كجم (رطل)		
Refrigerant			R410A	R410A	R410A	R410A			مادة التبريد
Connection Method			Flare قمعية	Flare قمعية	Flare قمعية	Flare قمعية			طريقة التوصيل

• تستند المواصفات على الشروط التالية.
الحالة T1 : درجة الحرارة في الأماكن المغلقة 27°م / DB ، ودرجة الحرارة في الهواء الطلق 35°م / DB ، WB.
الحالة T3 : درجة الحرارة في الأماكن المغلقة 29°م / DB ، ودرجة الحرارة في الهواء الطلق 41°م / DB ، WB.
• جميع مكيفات الهواء من النوع أحادي الفاز.
• المواصفات والتصميم عرضة للتغيير دون إشعار لإدخال مزيد من التحسينات. يرجى مراجعة الموزع لديك.