



الطراز المعلق على الجدار
WALL MOUNTED Type

أجهزتنا من نوع المعلق على الجدار تقدم قوة تبريد فائقة حتى في درجات الحرارة القصوى (52°C) نظام التبريد لدينا قوي وفعال حتى في أكبر الغرف بفضل تصميمنا الفريد لتدفق الهواء والمحافظة على الطاقة
الحد الأقصى لدرجة الحرارة العالية لموديل العاكس هو 55 درجة مئوية

Our premium Wall mounted models offer high power cooling even at extreme temperatures (52°C). We have pursued powerful and effective cooling even for large rooms with our unique airflow design and high energy saving performance.
Maximum high temp for Inverter model is 55°C

الطراز المعلق على الجدار Type WALL MOUNTED



ASGH18CXTA-UZ / ASGH24CXTA-UZ / ASGH30CXTA-UZ / ASGH36CXTA-UZ
ASGH36CXTB-UZ



AOGH18CXTA-U AOGH24CXTA-U AOGH30CXTA-U AOGH36CXTA-U AOGH36CXTB-U
الطراز اليدوي Handy Type



ASGH18CXTA-U / ASGH24CXTA-U / ASGH30CXTA-U / ASGH36CXTA-U
ASGH36CXTB-U



الخصائص Features

Cooling
Maximum
55 °C
التبريد

المناخ الصحراوي الذي يصل إلى 55 درجة مئوية
Desert Climate up to 55 °C

تم التحقق من الموديلات الجديدة لتمكينها من تحمل ما يصل إلى 55 درجة مئوية للتكيف مع الظروف الصعبة في الشرق الأوسط.
The new models are verified to be able to withstand up to 55 degrees Celsius to cope with Middle East's tough conditions.

تقنية العاكس المبتكرة (ضاغط / موتور مروحة)
Innovative Inverter Technology (Compressor / Fan Motor)

تبريد سريع
موديلات العاكس تقوم بالتبريد بشكل أسرع من موديلات غير العاكس.

Fast cooling
Inverter models cool faster than non-inverter models.

معدل التبريد غير العاكس Non-Inverter model
معدل التبريد العاكس Inverter model
بشكل أسرع Quickly
الوقت Time
درجة حرارة الغرفة Room Temp.
ضبط درجة الحرارة Setting Temp.

Specifications

Model No.	Set		ASGH18CXTA-UZ	ASGH24CXTA-UZ	ASGH30CXTA-UZ	ASGH36CXTA-UZ	ASGH36CXTB-UZ	المجموعة	
	Indoor Unit	Outdoor Unit	ASGH18CXTA-U	ASGH24CXTA-U	ASGH30CXTA-U	ASGH36CXTA-U	ASGH36CXTB-U	و.د	رقم الموديل
	Outdoor Unit		AOGH18CXTA-U	AOGH24CXTA-U	AOGH30CXTA-U	AOGH36CXTA-U	AOGH36CXTB-U	و.خ	
Capacity	Class	Btu/h	18,000	24,000	30,000	36,000	36,000	و ح ب/س	فئة السعة
Power source		V/Ø/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	220-240 / 1 / 50	ف/هيرتز	دخل الطاقة
Energy Label			5	4	3	3	3		بطاقة الطاقة
T1 condition									حالة T1
Capacity	Cooling	Cooling	5.28 (1.32-5.81)	7.04 (1.76-7.74)	8.21 (3.08-9.68)	10.55 (3.70-12.13)	10.55 (3.70-12.13)	كيلووات	تبريد
Input power	Cooling	Cooling	18,000 (4,500-19,800)	24,000 (6,000-26,400)	30,000 (10,500-33,000)	36,000 (12,600-41,300)	36,000 (12,600-41,300)	و ح ب/س	تبريد
Current	Cooling	Btu/kW	1.32	1.82	2.15	2.87	2.87	كيلووات	تبريد
EER		A	6.3	8.3	9.7	4.5	12.7	أمبير	تبريد
T3 condition	Cooling	kW/kW	4.00	3.87	3.82	3.68	3.68	و ح ب/س/واط	تبريد
Capacity	Cooling	Cooling	4.49 (1.05-5.27)	5.98 (1.40-7.03)	6.98 (2.46-8.20)	8.96 (3.16-10.54)	8.96 (3.16-10.54)	كيلووات	تبريد
Input power	Cooling	Cooling	15,300 (3,600-18,000)	20,400 (4,800-24,000)	23,800 (8,400-28,000)	30,600 (10,800-36,000)	30,600 (10,800-36,000)	و ح ب/س	تبريد
Current	Cooling	Btu/kW	1.38	1.97	2.43	3.15	3.15	كيلووات	تبريد
EER		A	6.5	9.0	10.9	5.0	13.9	أمبير	تبريد
	Cooling	kW/kW	11.09	10.36	9.79	9.71	9.71	و ح ب/س/واط	تبريد
			3.25	3.04	2.87	2.84	2.84	كيلووات / كيلووات	تبريد
Moisture Removal	Pints/h		1.8	3.5	4.8	7.4	7.4	باينت/س	إزالة الرطوبة
	Liter/h		1.0	2.0	2.7	4.2	4.22	(ل/س)	
Airflow rate (Super high)	C.F.M		736	795	895	895	895	قدم ٣/د	معدل تدفق الهواء (العالي الفائق)
	(m3/h)		(1,250)	(1,350)	(1,520)	(1,520)	(1,520)	(متر ٣/س)	
Net Dimensions	Indoor	mm	340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289	340 × 1,150 × 289	ارتفاع/عرض/عمق (مم)	و.د
H × W × D, Net Weight	Outdoor	kg (lbs)	16 (35)	16 (35)	16 (35)	16 (35)	16 (35)	كجم (رطل)	الأبعاد والوزن
Refrigerant		mm	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315	788 × 940 × 320	1,418 × 970 × 370	1,418 × 970 × 370	ارتفاع/عرض/عمق (مم)	و.خ
Connection Method		kg (lbs)	35 (77)	41 (90)	53 (117)	90 (198)	89 (196)	كجم (رطل)	الأبعاد والوزن
			R32	R32	R32	R32	R32		مادة التبريد
			Flare	Flare	Flare	Flare	Flare	قمعية	طريقة التوصيل

• تستند المواصفات على الشروط التالية.
الحالة T1 : - درجة الحرارة في الأماكن المغلقة 27°م DB / 79°م WB ، ودرجة الحرارة في الهواء الطلق 30°م DB / 86°م WB.
الحالة T3 : - درجة الحرارة في الأماكن المغلقة 29°م DB / 84°م WB ، ودرجة الحرارة في الهواء الطلق 41°م DB / 106°م WB.